

## les professionnels du bois

### einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe

Protection du bois azuré et couvrant, résistante aux intempéries, contient des solvants, dispose d'une fonction certifiée de préservation contre le bléissement



Lasure pour bois riche en solvants, pénètre en profondeur et protège le bois contre les intempéries et ce, en deux couches seulement; convient à toutes les pièces de construction de bois en extérieur mais sans fonction statique. Produit un film de protection hautement élastique et à pores ouverts disposant, en outre, d'une haute capacité de diffusion et empêchant, si elle est mise en œuvre dans le respect des règles de l'art, l'exfoliation et/ou l'écaillage.

**Coloris (transparent):** orégan, aulne, bouleau, cèdre, pin, châtaignier, chêne, noyer, noisetier, palissandre, brun beige  
**Coloris (opaque):** vert mousse, beige clair, gris clair, blanc

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,850-1,350	170-200	10 l*
	(pour 2 couches)	5 l*
		3 l*
		2,5 l
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

### einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl

Huile de protection du bois contre les intempéries, contenant des solvants et stable aux rigueurs du climat



Huile de protection du bois contre les intempéries, contient des solvants et stable aux rigueurs du climat, enrichie d'un additif »Aqua-Blocker« (aqua-stop) unique en son genre et d'une fonction certifiée protectrice contre le bléissement. Lasure incolore de protection contre les intempéries, pénètre en profondeur, riche en solvants; protège, en seulement deux couches, toutes les pièces de construction de bois en extérieur mais sans fonction statique contre tous les types d'influences de l'humidité et ralentit la détérioration superficielle de la lignine; la perturbation due au grisonnement est ainsi stoppée. **Coloris:** incolore

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,900	ca. 170	10 l
	(pour 2 couches)	5 l
		2,5 l
		1 l

### einZA Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe

sur base d'huile mate, optique mat noble



Vernis de protection et lasure de grande qualité sur base de standolie de ricin et d'huile mate, aspect mat noble, contenant des solvants, pénètre en profondeur et forme un film efficace de protection contre le bléissement. Système »spot unique« de qualité professionnelle permettant des revêtements hautement résistants aux intempéries, effet lasuré et couvrant. Usages universels sur tous les types de pièces de construction de bois en extérieur mais sans fonction statique. Cette lasure pour bois à porosité ouverte offre une protection accrue contre les intempéries, elle est souple, élastique et régule l'humidité sans risque de fragilisation ou de formation de fissures.

**Coloris (transparent):** orégan, aulne, bouleau, cèdre, pin, châtaignier, chêne, noyer, noisetier, palissandre, brun beige  
**Coloris (opaque):** blanc

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,850-1,350	170-200	10 l*
	(pour 2 couches)	5 l*
		3 l*
		2,5 l
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

## huiles pour bois, maison et jardin

### einZA Novatrol Holzentgrauer

rénovateur de fond, neutralisant



Rénovateur de fond élaboré sur base d'acide oxalique au pouvoir neutralisant, pénètre en profondeur, convient au traitement des surfaces en bois fortement endommagées par les intempéries et déjà grises. Pré-traitement et rénovation de fond des terrasses, bois et meubles de jardin en bangkirai, teck met autres espèces de bois durs. **Coloris:** incolore

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,000	100-200*	2,5 l
		750 ml

\*(selon le taux d'absorption et la méthode d'application)

### einZA Novatrol Holzöl

Huile naturelle contenant des solvants, fortement pénétrante, pour les meubles de jardin



Cette huile sur base végétale garantit protection et entretien des meubles extérieurs en teck et autres espèces de bois durs; elle permet de donner une nouvelle jeunesse aux surfaces naturelles de bois; ce revêtement protecteur des surfaces à porosité ouverte offre une grande capacité de diffusion et pénètre profondément, sans former de film. Protection naturelle contre les influences de l'humidité et du climat.

**Coloris:** incolore (pour les bois clairs), teck (pour les bois tirant sur le rouge)

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,000	60-80*	2,5 l
		750 ml

\*(selon le taux d'absorption et la méthode d'application)

### einZA Novatrol Terrassenöl

Huile naturelle, pénètre en profondeur, particulièrement adaptée pour les terrasses en bangkirai et teck.



Huile naturelle élaborée sur base végétale, pénètre profondément, convient particulièrement aux terrasses en bangkirai et teck. Protège le bois et intensifie l'aspect naturel du bois. Les terrasses et meubles de jardin en bois sont conservés contre l'eau et obtiennent une protection naturelle et régulatrice d'humidité; les surfaces traitées présentent une porosité ouverte constante ainsi qu'une grande capacité de diffusion. Cette huile forme un film de protection conservateur ainsi qu'une formule de blocage du verdissement. **Coloris:** incolore protection UV naturelle (pour les bois clairs), bangkirai (pour les bois tirant sur le rouge)

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,000	60-80*	2,5 l
		750 ml

\*(selon le taux d'absorption et la méthode d'application)

tout près de chez vous  
- votre revendeur agréé einZA

Protection efficace du bois –  
grâce aux revêtements de qualité einZA

Lasures et protection  
contre les intempéries

einZA  
Wir bringen Farbe

## Un bois sain grâce à la protection longue durée et fiable

Seule une protection durable contre les intempéries garantit une longévité maximale.

Chaque protection du bois de grande qualité et durable commence par le choix minutieux des revêtements. Pour assurer une protection du bois efficace contre les intempéries, einZA propose un large assortiment de produits spécialisés adaptés à chaque type de bois.

## Lasures décoratives pour extérieur

### einZA Kompaktlasur

Lasure compacte au pouvoir régulateur d'humidité offrant une protection efficace contre les rayons UV et disposant de pigments pour lasure pénétrant en profondeur



Cette lasure forme un film fin, conformément à la norme EN 927-1:1996 et convient aux travaux de rénovation et aux revêtements neufs sur les pièces en bois. Formule thixotrope, ne coule pas, facile à mettre en œuvre et donne des surfaces sans traces de ni raccords.

**Coloris:** pin ancien, ébène, chêne, chêne clair, frêne, incolore, blanc calcaire, châtaigner, pin, acajou, noyer, palissandre, teck, noisetier

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,900-0,940	70-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

### einZA Holzlasur

Lasure d'imprégnation à porosité ouverte, pénètre en profondeur, pour pièces de construction en bois en extérieur



Convient au revêtement de bois locaux et tropicaux. Hydrophuge et régulateur d'humidité. Les coloris de cette lasure décorative revitalisent les veinures naturelles du bois et protègent contre le grisement grâce à une protection élevée contre les rayons UV.

**Coloris:** pin ancien, ébène, chêne, chêne clair, frêne, incolore, blanc calcaire, châtaigner, pin, acajou, noyer, palissandre, teck, noisetier

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,85-0,870	60-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

## Lasures décoratives pour intérieur et extérieur

### einZA Aqua-Kompaktlasur

Revêtement lasuré pour bois, diluable à l'eau, aspect brillance satinée, offre une protection optimale contre les intempéries et les rayons UV dans le cadre de travaux de rénovation et de revêtements neufs sur des pièces de construction en bois



Formule thixotrope, facile à mettre en œuvre. Résiste à la salive et à la sueur; convient à la sécurité des jouets conformément à la norme EN 71 3ème partie (rapport de test n° 255282 A/390 du 11.09.2002).

**Coloris:** pin ancien, ébène, chêne, chêne clair, frêne, incolore, blanc calcaire, châtaigner, pin, acajou, noyer, palissandre, teck, noisetier

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,000	80-100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

### einZA Aqua-Holzlasur

Lasure pour bois diluable à l'eau, porosité ouverte, pour utilisations universelles pour tous les types de pièces de construction en bois en intérieur et en extérieur



Cette lasure met en valeur les veinures du bois grâce aux pigments de lasure pénétrants et agit en profondeur. Cette lasure de bois au fort pouvoir d'imprégnation régule l'humidité et protège des rayons UV et des intempéries; elle est, en outre, facile à mettre en œuvre et émet peu d'odeurs. Résiste à la salive et à la sueur; convient à la sécurité des jouets, conformément à la norme EN 71 3ème partie (rapport de test n° AR-08-JJ-087580-02 à AR-08-JJ-087587-02).

**Coloris:** pin ancien, ébène, chêne, chêne clair, frêne, incolore, blanc calcaire, châtaigner, pin, acajou, noyer, palissandre, teck, noisetier

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
0,990	60-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

## Protection contre les intempéries

### einZA Aqua-Holzgrund

Revêtement primaire sur base aqueuse, bon pouvoir mgarnissant, pour extérieur et intérieur, et produit de fond spécial au pouvoir couvrant et isolant.



Résistant aux intempéries et régulateur d'humidité, convient particulièrement aux bois contenant des substances colorées.  
**Coloris:** blanc, mat

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
ca. 1,350	90-100	10 l
		2,5 l
		750 ml

### einZA Holzgrundierung weiß

Revêtement de fond couvrant pour bois, résiste aux intempéries, sèche rapidement, facile à poncer



Avec effet de profondeur et grand pouvoir d'adhérence, convient à toutes les pièces de construction de bois, calibrées ou non, en extérieur.

**Coloris:** blanc, mat

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,430	85-100	10 l
		2,5 l
		750 ml

### einZA Holz-Color

Peinture de protection contre les intempéries, diluable à l'eau, couvrante, disposant de la formule H



Dispose de la formule H, protection contre salissures et verdissement, pour les surfaces de bois en extérieur, telles que les colombages, coffrages en bois, avant-toits etc. Peut également être mise en œuvre sur enduits, bétons, maçonneries, fibrociment et métaux non-ferreux tels que l'acier galvanisé; aspect brillance satinée, régulateur d'humidité, diluable à l'eau.

**Coloris:** blanc, gris clair, gris argent, bleu pigeon, vert mousse, noir, jaune, rouge rubis, rouge suède, rouge-brun, marron, marron foncé.

Densité g/ml	Consommation ml/m <sup>2</sup>	Conditionnement
1,210-1,220	90-100	10 l
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*mise à la teinte possible avec einZA mix

Vous trouvez en permanence des informations complètes telles que les fiches techniques de notre gamme.

[www.einZA.com](http://www.einZA.com)

