

Prodotti anticorrosivi speciali per verniciature ad effetto

einZA Zinkofan

per zinco, metalli non ferrosi, calcestruzzo e PVC rigido



Rivestimento speciale per ferro zincato, lamiera zincata, alluminio ed altri metalli non ferrosi. Idoneo anche su calcestruzzo, fibrocemento, PVC rigido e polimeri termoindurenti. einZA Zinkofan è fondo e finitura in un unico prodotto e dopo l'essiccazione è satinato. Grazie alla sua formula «anticorrosione attiva», a seconda dell'impiego specifico dell'oggetto, si può rinunciare ad un'ulteriore mano di fondo antiruggine. einZA Zinkofan è a rapida essiccazione, ottimo per l'applicazione a spruzzo e facile da lavorare a rullo e a pennello. Ha un'eccellente potere di adesione ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tinte: marrone antico, antracite (RAL 7016), rame antico, giallo narciso (RAL 1007), grigio luce (RAL 7035), grigio ghiaia (RAL 7032), rame nuovo, marrone noce (RAL 8011), verde reseda (RAL 6011), marrone cioccolato (RAL 8017), nero (RAL 9005), grigio argento (RAL 7001), bianco, alluminio brillante (RAL 9006)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,180-1,300	150-250	10 l (solo bianco)
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integriabile con einZA mix

einZA

Zinkofan Eisenglimmer

per zinco, metalli non ferrosi, calcestruzzo e PVC rigido



Rivestimento ferromicaceo ad alto spessore, a base solvente. Smalto speciale anticorrosivo e compatto, a rapida essiccazione ed altamente resistente agli agenti atmosferici. La struttura a scaglie del ferromicaceo garantisce un'altissima resistenza e una lunga durata nel tempo del rivestimento.

Tinte: 14 tonalità ferromicacee secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,250	150-250	10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integriabile con einZA mix

einZA Zinkstaubfarbe

lo specialista per superfici metalliche lucide



Rivestimento anticorrosivo ad azione inibitrice catodica per ferro e acciaio, a rapida essiccazione. Secondo Bundesbahn (= ferrovia federale) TL 918 300, foglio n. 677.03 e sostanza n. 588.20.38.

Tinta: grigio zinco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
ca. 2,800	85-100	2,5 l
		750 ml



ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le informazioni tecniche relative.

www.einZA.com

Il Vostro partner rivenditore di zona einZA

Protezione anticorrosione efficiente
con rivestimenti di qualità einZA

Protezione del metallo
e protezione dalla corrosione



einZA
Wir bringen Farbe

Protezione affidabile dalla corrosione e dagli agenti atmosferici

Solo una protezione durevole dalla corrosione garantisce massima longevità.

Ogni protezione anticorrosione affidabile e di qualità inizia dall'accurata scelta del rivestimento. Per una protezione efficiente del metallo e dalla corrosione, einZA offre una vasta gamma di prodotti speciali per ogni tipo di supporto.

Fondi per tutti i campi di applicazione

einZA All-Grund

Promotore di adesione anticorrosivo per tutti i supporti



Fondo aggrappante universale a rapida essiccazione con buona adesione su zinco, acciaio zincato, metalli non ferrosi, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. Primer anticorrosione con pigmenti attivi anticorrosivi per una protezione a lunga durata, fuori polvere dopo 45 minuti, resistente al tatto dopo 1-2 ore, sovraverniciabile con smalti alchidici dopo ca. 2-3 ore.

Tinte: grigio, rosso marrone, nero, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,300-1,350	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA mix Aqua All-Grund

Fondo ancorante universale a base acqua e primer anticorrosivo



Fondo anticorrosivo a base d'acqua per ferro e acciaio, primer di adesione per zinco, acciaio zincato, metalli leggeri e colorati, PVC rigido e polimeri termoindurenti. A rapida essiccazione, per interni ed esterni, a basso odore e basso contenuto di sostanze inquinanti, facile da lavorare.

Tinte: scelta illimitata attraverso il sistema tintometrico einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,320-1,370	85-100	3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA Korral-Primer

Fondo ai fosfati di zinco con ottima dilatazione



Fondo aggrappante anticorrosivo, privo di piombo e cromato, promotore di adesione per metalli non ferrosi (tranne lo zinco), metalli leggeri e colorati e polimeri termoindurenti, fuori polvere dopo 2 ore, resistente al tatto dopo 8 ore, sovraverniciabile dopo 16-24 ore.

Tinte: grigio, verde*, rosso marrone, nero, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,280-1,400	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml
		250 ml

*non disponibile in confezioni da 250 ml e 14,0 kg

einZA Rapid-Primer

primer rapidissimo per ferro e acciaio



Fondo anticorrosivo a rapida essiccazione, a base solvente, per ferro e acciaio, a base di resina alchidica speciale. Nitro-resistente, resistente al tatto dopo ca. 15 minuti, sovraverniciabile con smalti alchidici: a spruzzo dopo ca. 30 minuti, a pennello dopo ca. 2 ore

Tinte: grigio, grigio verdastro, rosso marrone, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,300-1,440	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml

einZA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer

Il risolve problema altamente resistente per massime pretese



Fondo epossidico speciale, bicomponente, a base solvente, per interni ed esterni, anticorrosivo per ferro e acciaio. Primer di adesione per metalli non ferrosi, GFK (fibra di vetro), polimeri termoindurenti e acciaio inossidabile A2 e A4. Sovraverniciabile con tutti i prodotti einZA.

Tinte: grigio, bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,390	85-100	2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

Qualità professionale a rapida essiccazione - attuale e conforme a regola d'arte

einZA mix Lawinol Maschinenlack

lucido brillante



Smalto speciale a rapida essiccazione, lucido, per metallo, macchinari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente ad urti e graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, alta copertura e facile da lavorare.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,000-1,300	ca. 80	10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA mix Lawinol Maschinenlack

semilucido



Smalto speciale a rapida essiccazione, semilucido, per metallo, macchinari, attrezzi, veicoli commerciali, ecc. Resistente agli urti ed ai graffi, per interni ed esterni. Ottima stabilità di tinta, alta copertura e facile da lavorare.

Tinte: scelta illimitata attraverso il sistema tintometrico einZA mix + 38 tonalità metallizzate secondo la mazzetta colori einZA »MetallicEffekt« ed altre tinte metallizzate secondo RAL / RAL Effekt tramite la tintometria einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,000-1,300	ca. 80	10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

Per le massime esigenze - altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

lucido brillante



Smalto bicomponente di qualità eccellente, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici, per interni ed esterni, lucido brillante.

Tinte: bianco e tutte le tinte immaginabili attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,170-1,280	80-100	3 kg
		1 kg
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

semilucido



Smalto bicomponente di qualità eccellente, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici, per interni ed esterni, semilucido.

Tinte: bianco e tutte le tinte immaginabili attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,130-1,190	80-100	10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA LawiDur-Eisenglimmer 2-K-PU-Buntlack

semilucido



Smalto protettivo anticorrosivo ad effetto micaceo, bicomponente, per la protezione ottimale delle superfici e per massime esigenze. Particolarmente resistente grazie alla struttura a scaglie dell'ossido di ferro micaceo.

Tinte: 14 tonalità secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,130-1,190	100-120	10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

Prodotti anticorrosivi speciali per verniciature ad effetto

einZA Antik-Metall

Metallizzato antico spazzolabile



Smalto speciale monocomponente per lavori in ferro battuto, resistente agli agenti atmosferici, satinato. Effetto metallizzato antico spazzolabile.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,330	100-120	750 ml

einZA Silber

»Effetto alluminio«



Smalto speciale monocomponente, resistente alla temperatura fino a 400°C, per ferro e acciaio in interni ed esterni, argento brillante, resistente ai gas di scarico ed a vapori industriali.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
0,990	50-60	2,5 l
		750 ml

einZA Metall-Konservierung

Vernice protettiva per metalli non ferrosi



Vernice protettiva trasparente con ottimo potere di adesione su rame, zinco, ottone, cromo, alluminio, peltro, ecc., semilucido, resistente agli agenti atmosferici, a rapida essiccazione.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
0,930	80-100	2,5 l
		750 ml

einZA Felgensilber

»Effetto alluminio«



Smalto speciale monocomponente per verniciature di qualità ad effetto »argento alluminio«. Ottimo per l'applicazione a spruzzo su supporti metallici preverniciati in interni ed esterni. Idoneo anche per supporti in legno pretrattato all'interno. Garantisce verniciature metallizzate di altissima qualità, ottimo potere coprente, stabilità della brillantezza ed una buona dilatazione.

Tinta: alluminio (RAL 9006)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
0,960	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml

einZA Hammerschlag-Effektlack

Smalto speciale ad effetto martellato



Smalto speciale monocomponente a rapida essiccazione, per superfici con carattere di metallo martellato. Per applicazione a pennello, rullo e a spruzzo. Molto resistente, lucido, per interni ed esterni.

Tinte: 9 tonalità attraverso il sistema tintometrico einZA mix. (vedi mazzetta colori)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,000	ca. 100	3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix

einZA Kunstschmiedelack

Protezione anticorrosione per lavori in ferro battuto



Smalto speciale monocomponente con caratteristiche anticorrosive per lavori in ferro battuto, come p.es. ringhiere, griglie, porte, ecc., per interni ed esterni, resistente agli agenti atmosferici, opaco.

Tinta: nero

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,300	80-100	750 ml
		250 ml

einZA Korral-Eisenglimmer

Smalto anticorrosivo ad effetto micaceo



Smalto ferromicaceo a base solvente. Per verniciature su ferro e acciaio in impianti industriali, di ponti, costruzioni in acciaio, ecc. Protezione contro la corrosione compatta e molto resistente, satinato.

Tinte: grigio alluminio (DB 701), antracite (DB 703) e altre 14 tonalità secondo DB (Deutsche Bundesbahn = ferrovia federale tedesca) attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,350-1,400	100-120	2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*Integgiabile con einZA mix