

## einza Füllstoff

### Hersteller



einza Lackfabrik GmbH  
D-21109 Hamburg  
Deutschland

### Beschreibung

Produktgruppen:	Gipsspachtelmassen (innen)
Produktbeschreibung:	Selbsthaftende, elastische Füll- und Spachtelmasse für innen auf Gipsbasis mit Zuschlagstoffen; asbestfrei, zelluloseverstärkt; zum Füllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzten. Zum Spachteln und Glätten aller mineralischen Untergründe. Zum Verlegen, Kleben und Ausfugen von Leichtbau- und Dämmplatten. Zum Modellieren, Basteln und Formen. Auftragsstärke bei flächiger Verarbeitung: 5 mm; beim Schließen oder Füllen von Löchern oder Unebenheiten sind dagegen Auftragsstärken von mehreren cm möglich.

Produktbilder:



Richtwert: Spachtel - Gipsspachtel

### Zertifizierungs-, Ausschreibungs- und Förderkriterien

#### Österreichische baubook Plattformen

##### 2. Inhaltsstoffe

##### 2. 1. organische Zusatzstoffe

✓ Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten

##### 2. 2. Gefährliche Inhaltsstoffe

✓ Grenzwerte für flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe

##### Grenzwerte für gewässergefährdende Einsatzstoffe

✓ Grenzwerte für gewässergefährdende Stoffe für PG mit UZ RL

##### Grenzwerte für KMR-Stoffe

✓ Grenzwerte für KMR-Stoffe für PG mit UZ RL

✓ Verbot von akut toxischen Stoffen

✓ Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO)

✓ Verbot von SVHC

##### 2. 4. PVC und halogenorganische Verbindungen

✓ Vermeidung von PVC

✓ Vollständiger Ausschluss von halogenorganischen Stoffen

##### 2. 5. Lösungsmittel und andere flüchtige organische Verbindungen

✓ VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenputze

##### 2. 6. Biozide

✓ Grenzwert für freien Formaldehyd

✓ Grenzwerte für Biozide

##### 20. Frühere Kriterienkataloge

#### Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

✓ Das Produkt erfüllt das Kriterium

✗ Das Produkt erfüllt das Kriterium nicht oder es liegen keine entsprechenden Nachweise vor

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Dicke: Minimum: **0,2** cm

Maximum: **0,5** cm