

TS 60 life Top

Die Kernsockelleiste für Teppichböden




Die Systemsockelleisten bestechen durch ihre außergewöhnliche Optik wie durch ihre funktionellen Eigenschaften. Zu diesen zählen praktische Kabelkanäle, abnehm- und wechselbare Dekorprofile sowie unsichtbare Befestigungssysteme.

Die zeichnet sich aus durch:

- selbstklebenden Befestigung von Teppichstreifen, für Problemrücken auch ohne Klebestreifen möglich (nur 5012 weiß)
- große Flexibilität der Sockelleiste
- mit der Stanze fugenlose Außen- und passgenaue Innenecken

TS 60 life Top / TS 100

Die Kernsockelleiste für Teppichböden



TS 60: 1 VE = 20 x 5,15 m
 TS 100: 1 VE = 20 x 5,15 m

Material

- HDF- Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE (TS 60) bzw. PVC (TS 100) mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Problem-Teppichrücken auch ohne Klebestreifen erhältlich (nur 5012 weiß, andere Farben auf Anfrage)

Zubehör

1 VE = 10 Stck



Endkappe
links/rechts

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Klebeband
UZIN



Döllken
Schmelzkleber

Werkzeuge

- Universalstanze Typ 1000
- Mess - Schablone
- Kantenschneider (Sockelleistenschere)

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei Plustoleranzen zu vermeiden sind. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten Montageband Toptac 35 von UZIN oder Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300 und ggf. für die Teppichrücken Contact 40 von UZIN. Bitte Verlegeanleitung und Pflegehinweise beachten.

Farben



1001*
schwarz

1184*
grau

1202*
lichtgrau

1248
weißgrau

1312 (TM60)
silber-
metallic

3035
azur

4019
braun

4254*
hellbeige

5012*
weiß

6072
bronze

D 126*
eiche hell

D 129*
nussbaum

D 130
macoré



D 182*
eiche
rustikal



D 224
mahagoni



D 238
kiefer



D 255
buche



D 256
holzgrau



D 259
holzweiß

* TS 100 in diesen Farben/Dekoren erhältlich