

SCHEDA TECNICA N° 099

Lackverdünnung-Terpentinersatz

I. Materiale

einZA Lackverdünnung - acqueragia minerale è adatta per la diluizione di smalti a base di resina sintetica e alchidica a lungo e medio olio nonché di smalti a olio. Inoltre einZA Lackverdünnung - acqueragia minerale viene impiegato come prodotto sgrassante e detergente.



II. Dati tecnici

Densità (20 °C)	0.780 = 780 g/l
Colori	liquido incolore
Confezioni	500 ml - 1 l - 3 l - 6 l - 12 l - 30 l - 58 l - 200 l

III. Indice di sicurezza e contrassegno

Punto d'infiammabilità	sopra i +21 °C
Grado di pericolosità VbF	A II

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einZA.com oppure su richiesta: sdb@einZA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 07/2016; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.