

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 381

Wanddecor - innen

1 mm



Werkstoffart	Dekorative Naturstein-Granulate in Kunststoffmasse eingebettet, lösemittelarm.		
Verwendungszweck	Für dekorative Gestaltungen in Innenräumen.		
Verbrauch	2,5 kg/m ²		
Bindemittelbasis	Hochwertige Kunstharzdispersion.		
Dichte	ca. 1,35		
Eigenschaften	Schnell und leicht zu verarbeiten, besonders widerstandsfähig und mechanisch belastbar.		
Farbtöne	Wd 100 Basiston	101 apricot	102 limone
	Wd 100 Basiston	201 mintgrün	202 violett
	Wd 100 Basiston	301 rosé	302 schiefer
	Wd 100 Basiston	401 schilf	402 türkis
Untergründe	Geeignet sind tragfähige, abgebundene und lufttrockene Unterputze, intakte, festhaftende (matte) Altanstriche, Beton (Schalölreste restlos entfernen), Gipskarton, Holzspan- und Hartfaserplatten..		
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Untergründe mit Mängeln sind entsprechend vorzubehandeln (siehe Technische Merkblätter einZA Grundierungen). Zu beachten ist, dass die Untergründe eben sein müssen, um das Material gleichmäßig aufziehen zu können. Unebene Flächen sind durch Spachteln mit dem Palmcolor Handspachtel L6zu glätten. Nach Trocknung erfolgt ein Zwischenanstrich mit einZA LF-Grund-PLus im Farbton der Endbeschichtung. Der Zwischenanstrich muß nach folgender Farbtonzuordnung ausgeführt werden:		

einZA Wanddecor innen	Farbton nach einZA mix
WD 100	215-10
WD 200	215-10
WD 300	215-10
WD 400	230-10
WD 101	55-10
WD 102	90-10
WD 201	195-10
WD 202	335-10
WD 301	335-10
WD 302	215-9
WD 401	105-8
WD 402	210-10

bitte wenden !

Verarbeitungstechnik	einZA Wanddecor-innenist verarbeitungsfertig eingestellt. Gründlich aufrühren. Mit rostfreier Glättkelle in eineinhalbfacher Kornstärke auftragen und mit gleichem Werkzeug vor Einsetzen der Filmbildung glätten (nicht reiben). Immer nass in nass arbeiten, sonst entstehen Ansätze.
Hinweis:	Weißliche Farbtöne mit Kunststoff-Glättkelle verarbeiten, da durch Metallabrieb Farbtonveränderungen entstehen können.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C (Luft- und Untergrundtemperatur).
Reinigung	Der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl aber frostfrei in geschlossenen Originalgebinden ca. 12 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Packungsgröße	20 kg
Besondere Hinweise	Für zusammenhängende Flächen immer Putz mit gleicher Chargennummer verwenden. Bei unterschiedlichen Chargennummern ist der gesamte Putz vorher zu vermischen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

VOC Grenzwert Anhang II A (Unterkategorie a)

Wb: max. 75 g/l nach Stufe I (2007) und max 30 g/l nach Stufe II (2010)

VOC-Gehalt von einZA Wanddecor-innen: <30 g/l

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 03/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.