

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 226

Werkzeugreiniger



I. Materiaal

Heldere tot licht troebele, reukarme vloeistof, vormt een stabiele emulsie met water in alle mengverhoudingen. Lost uitstekend dispersieverven en watergedragen lakken op acrylaat- of acrylaat-PU-basis op. Voor het reinigen van kwasten, rollers, werkkleding en gereedschap. Voor het verwijderen van opgedroogde verfresten van kwasten (zelfs indien volledig uitgehard) en ander gereedschap of onderdelen daarvan, zoals spuitpistolen, spuitmonden en de toevoerleidingen.

Soort materiaal	Wateremulgeerbaar oplosmiddel, reinigings- en ontvettingsmiddel
Beoogd gebruik	voor het reinigen van kwasten, rollers, werkkleding en gereedschap
Kleur/uiterlijk	Heldere tot licht troebele, reukarme vloeistof
Spez. Gewicht	0,885 = 885 g/l
Grondstof basis	Alifatische koolwaterstoffen en anionische tensi
Verpakkingsmaat	1 l
Opslag	Vorstbestendig tot min 40 - 50 °C. Op een koele plaats bewaren. Sluit de flessen goed af.

II. Algemene verwerkingsvoorschriften

Mengen

einZA Werkzeugreiniger is klaar voor gebruik en wordt zoals aangeleverd gebruikt.

Verwerking

Reinigen van kwasten, penselen, rollers:

Gereedschap na gebruik in einZA Werkzeugreiniger onderdompelen of einZA Werkzeugreiniger erover gieten en grondig onder stromend water afspoelen. of in einZA Werkzeugreiniger plaatsen om te weken.

Penselen, kwasten of rollers zijn onmiddellijk weer klaar voor gebruik.

Voor gebruik onder de kraan uitwassen en na gebruik weer in einZA Werkzeugreiniger plaatsen.

Voor het verwijderen van gedroogde verfresten van kwasten (zelfs indien volledig uitgehard) en ander gereedschap of onderdelen daarvan, zoals spuitpistolen, spuitnozzles en toevoerleidingen:

Dompel verontreinigde onderdelen volledig onder en laat ze een nacht staan.

Spoel vervolgens enkele malen grondig met water, waarna de apparatuur weer klaar is voor gebruik.

Ook voor het verwijderen van verfspatten op textiel. Maak de respectieve gebieden nat met einZA Werkzeugreiniger.

Afdekken om snelle verdamping te voorkomen, na oplossen verwijderen met geschikt absorberend materiaal, b.v. vloeipapier of keukendoek met lichte druk.

Herhaal de procedure zo nodig tot het gewenste resultaat is bereikt.

Gereedschap, machines, motoren met einZA Werkzeugreiniger inspuiten of borstelen, kleine onderdelen in einZA Werkzeugreiniger leggen.

Plaats kleine onderdelen in einZA Werkzeugreiniger, laat het 5 tot 20 minuten inwerken, afhankelijk van de vervuiling. Spoel goed na met water.

z.o.z. !

Opmerking

Voor het reinigen en oplossen van oplosmiddelhoudende verven, lakken en oliën en voor het verwijderen van vet-, olie- en teervlekken bevelen wij onze einzA Pinselreiniger aan, gedetailleerde instructies vindt u in het technische gegevensblad.

IV. Veiligheidsgegevens en coderingen

Het product is onderworpen aan de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke informatie wordt gegeven in het veiligheidsinformatieblad volgens de CLP-verordening (GHS) in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008. Beschikbaar op elk moment op www.einzA.com of aan te vragen op sdb@einzA.com.

De etiketteringsvoorschriften op de etiketten van de verpakkingen moeten in acht worden genomen !

VOS-richtlijn 2004/42/EG

einzA LawiPWerkzeugineriger is bij correcte toepassing van het gebruiksklare mengsel niet filmvormend.

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 09/2021; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.