



Das rationelle Airless-Lacksystem

einZA mix Aquamatt Sprayfiller

- füllkräftige Grundbeschichtung und matte Deckbeschichtung • bis 350 µm Standsicherheit • rostinhibierend
- isolierende Eigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe • PU-Vergutetes Reinacrylat • griffest nach ca. 1 Stunde*
- überarbeitbar nach 4-5 Stunden* • weiß und über einZA-mix abtönbar

einZA mix Samtacryl Sprayfinish

- Premium Lack für blockfeste Beschichtungen, seidenglänzend • diffusionsfähig, dauerelastisch, vergilbungsfrei
- standsicher bis 350 µm • Holz, Metall, Warmwasserheizkörper, Hart-PVC sowie mineralische Untergründe
- weiß und über einZAmix abtönbar

einZA
Wir bringen Farbe

einZA mix Aquamatt Sprayfiller



Werkstoffart einZA mix Aquamatt Sprayfiller für außen und innen ist eine wasserverdünnbare, füllkräftige Grundbeschichtung mit optimierter Qualitätseinstellung für die rationelle Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Für wetterbeständige, haltbare Beschichtungen auf Holz, mineralischen Untergründen, Metall und Hart-PVC. einZA mix Aquamatt Sprayfiller ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend. Die ausgehärtete Beschichtung ist diffusionsfähig, dauerelastisch und gilbungsfest. Umweltschonend, weil schadstoffarm.

Art des Werkstoffes Hochmoderner Premium-Filler mit Standvermögen bis 350 µm und hervorragendem Verlauf. Wasserverdünnbare, rostinhibierende, matte Grundbeschichtung mit isolierenden Eigenschaften gegen das Durchschlagen von Inhaltsstoffen auf durchgeschliffenen Türen und Türrahmen.

Verwendungszweck Füllkräftiger Grundanstrich für Holz, Metall, Hart-PVC und mineralische Untergründe im Systemaufbau mit einZA mix Samtacrly Sprayfinish oder den einZA Acryl-PU-Lacken. Im Innenbereich auch als matte Schlussbeschichtung einsetzbar.

Farbtöne Weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das einZA mix Farbmisch-System.

Glanzgrad matt

einZA mix Samtacrly Sprayfinish



Werkstoffart einZA mix Samtacrly Sprayfinish ist ein wasserverdünnbarer, wetterbeständiger, seidenglänzender Premium-Lack für blockfeste Beschichtungen mit kratzfester Oberfläche für die rationelle, deckende Beschichtung im Airless-Spritzverfahren. einZA mix Samtacrly Sprayfinish ist schnelltrocknend, formaldehydfrei, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Die ausgehärtete Beschichtung ist diffusionsfähig, dauerelastisch, vergilbungsresistent und mit üblichen Haushaltsreinigungsmitteln leicht zu reinigen. Umweltschonend, weil schadstoffarm.

Art des Werkstoffes wasserverdünnbarer Premium-PU-Seidenglanzlack für außen und innen

Verwendungszweck seidenglänzende, wetterbeständige PU-Acrylat-Beschichtung für Holz, Metall, Hart-PVC und mineralische Untergründe sowie Warmwasserheizkörper und -rohre.

Farbtöne weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das einZA mix Farbmisch-System.

Glanzgrad seidenglänzend

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Alle Technischen Merkblätter finden Sie unter: www.einZA.com